



アスファルト舗装に対応のあと施工アンカー各種取り扱い中



SANKO

インパクトスクリューアンカー®

NEW

アスファルト舗装へのアンカー施工には
対応したアンカーが必要です。



ねじ固定式

ISAタイプ

ISAタイプ特長

インパクトドライバで簡単施工

豊富なサイズバリエーション

施工後の取外しが可能

コンクリート

対象
母材

アスファルト

インパクトスクルーアンカー ISA タイプ

アスファルト 施工の場合

ISAタイプ スチール製 / ジオメット処理

単位:mm 単位:本 単位:円

ISA-6 一条ねじ

ISA-8-14 二条ねじ



アンカー外径 D	品番	首下長さ L	ねじ部 長さ ℓ	二面幅 S	頭部高さ k	頭部径 dk	アスファルト施工の場合				入数		標準価格 (税抜き)
							最大 取付物厚	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	※1 穿孔深さ	小箱	大箱	
8.0	ISA-660	60	56	13	7.5	18.5	5	5.3	55以上	70-t	400	100	
	ISA-680	80	76				90-t			300	110		
10.0	ISA-860	60	55	13	8.2	16.0	5	7.0	55以上	70-t	50	400	120
	ISA-875	75	70				85-t			300	155		
	ISA-810	100	95				110-t			300	205		
	ISA-1060	60	55				70-t			25	200	170	
12.0	ISA-1075	75	70	17	9.5	22.0	20	8.5	55以上	85-t	25	200	195
	ISA-1010	100	95				110-t			150	240		
	ISA-1275	75	70				85-t			15	120	290	
	ISA-1210	100	95				110-t			15	120	340	
14.0	ISA-1213	130	125	19	10.5	24.0	45	11.0	55以上	140-t	60	400	400
	ISA-1485	85	75				95-t			90	470		
	ISA-1410	100	90				110-t			90	510		
	ISA-1413	130	120				140-t			60	580		
16.5	ISA-1415	150	140	21	11.5	25.5	30	12.5	55以上	160-t	60	650	
	ISA-1485	85	75				95-t			90	470		
	ISA-1410	100	90				110-t			90	510		

近日発売

※ISA-630、640、845は埋込み長さが55mm以上確保できないため対象外です。
※'穿孔深さ≥首下長さ+10mm-t(取付物厚)。

アスファルト ケミカル ASC-165



セット内容

樹脂カートリッジ




ミキシングノズル 2本



おねじとして



めねじとして



マルチに母材対応

アスファルト

ALC パネル

コンクリート

ブロック

アスファルト アンカー ASA タイプ



特長

1 アスファルト舗装に大きく拡張

特長

2 インパクトドライバで簡単施工
※14.4V/18Vをご使用ください

特長

3 施工完了を目視で確認可能

特長

4 専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能

施工完了の確認

施工前

施工後



警告 アスファルトへの施工に関する注意事項

- 対象アスファルトは密粒度アスファルト、厚さ50mm以上です。あらかじめアスファルトの種類と厚みをご確認ください。
- コンクリートに施工する場合と穿孔径と埋込み長さが異なります。
- 夏場のアスファルトは軟化し、アンカーの強度に影響を及ぼすため、事前に引張試験による強度確認を行うことをお勧めします。

