

【使用業界】

油圧機器、空圧機器、産業機械、水道及びガスの止め栓の役割を果たす各種プラグ類在庫展開しております。

ご用命お待ちしております。

六角穴付きテーパネジプラグ 沈み(GM)

浮き(GJ)



【特徴】

GM型プラグはレベルシールタイプなので埋め込まれて取り付けられる本体と面一になり外観上スマートで機械の小型化が可能です。
また、冷間塑性加工なので精度も高く、サイズ3/4までは熱処理もされているので高圧下でも使用可です。
GJ型は締め付けの安全性と作業効率の向上を図っております。

【扱いサイズ】

GM 沈みプラグ

※1"以上は熱処理してません

1/8x7	1/4x8.9	3/8x10	1/2x12	3/4x14	1"x16.5	1 1/4x19	1 1/2x20
-------	---------	--------	--------	--------	---------	----------	----------

GJ 浮きプラグ

※1"以上は熱処理してません

1/8x8	1/4x11	3/8x12	1/2x15	3/4x17	1"x19	1 1/4x22	1 1/2x22
-------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	----------

高圧用つば付き六角穴ねじプラグ JOHS型



【特徴】

管用平行ネジで裏面にございます
つば付プラグ GPF 型の改良版で
動圧 **50MPa**(500kgf/cm²) まで
クリアした高圧用のプラグです。
コンパクト化が求められる油圧機器に
最適で高い安全性と信頼を発揮します。

【扱いサイズ】

1/8x10	1/4x12	3/8x12	1/2x16	3/4x16	1"x21
--------	--------	--------	--------	--------	-------

つば付き六角穴ねじプラグ GPF型



【特徴】

六角穴による締め付けなので狭い場所でも十分な締め付けが可能。機械の安全性、信頼性を高める優れた耐圧機能を実現。35MPa(350kgf/cm²)の動圧テストで耐圧性能が実証されております。

【扱いサイズ】

1/8x8	1/4x10	3/8x11	1/2x14	3/4x16	1"x20	1"1/4x16	1"1/2x16
-------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	----------

つば付き六角穴ねじプラグ GFO型(Oリング付)



【特徴】

並行ねじである為雌ネジ加工の精度管理が容易。

メートルネジで雌ネジに対しての設計も容易。

Oリングが装着されており自動締め付けが可能で再使用も可能。

高圧下でも耐密性の実証されている。

雌ネジ部はタップをたてるだけで良い。

※注意事項

標準仕様としてOリングが装着されており
使用時には装着されていることをご確認ください。

【扱いサイズ】

M8x7	M10x8	M12x12	M14x12	M16x12	M18x12	M20x14	M22x14
M24x14	M27x16						

写真も見づらい部分もございますので各種サンプル、メーカーカタログをご用意しております。

弊社営業担当までご依頼頂きます様宜しくお願い致します。

株式会社 三笠・鋌螺



JQA-QMA13030



JQA-EM5865



- 本社
- 大阪営業部販売1課
- 大阪営業部販売2課
- 東京支店
- 名古屋支店
- 広島支店
- 福岡支店
- 仙台出張所

- 東大阪市横枕6番1号
- 東大阪市横枕6番1号
- 東大阪市横枕6番1号
- 千葉県市川市塩浜2丁目17番地
- 名古屋市港区宝神5丁目803
- 広島県安芸郡海田町蟹原2-6-3-7
- 福岡市博多区井相田2丁目11-46
- 仙台市宮城野区榴岡4-12-12-402

- TEL 072-965-5930 FAX 072-965-5599
- TEL 072-965-5680 FAX 072-963-0552
- TEL 072-963-1261 FAX 072-965-5692
- TEL 047-701-3101 FAX 047-701-3201
- TEL 052-381-7571 FAX 052-383-4626
- TEL 082-823-1234 FAX 082-823-1209
- TEL 092-501-6281 FAX 092-501-6289
- TEL 022-253-6681 FAX 022-253-6682