

六角穴付き製品 拡販中 製品 PR No.2

極低頭 低頭キャップ 販売注力しています！

商品特徴

- ・頭部高さが低いので狭い場所に使用可能です。
- ・コンパクトな設計に必要なボルトです。
- ・頭部高さが低く、軽量化に適しております。

用途

- ・機械、装置、メーター類のカバー取り付け 軽量化 省スペース化など

① ローヘッドキャップ SCM435材 強度 10.9 ※小箱単位以上になります ◎在庫品

| | L10 | L12 | L15 | L16 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| M5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M6 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M8 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M10 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



② 極低頭キャップ SCM435材 強度 M3～8 5.8程度 M10 4.8程度 ※数通り対応可能です ◎在庫品

| | L5 | L6 | L8 | L10 | L12 | L16 | L20 | L25 | L30 | L35 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| M4 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| M5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M6 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M8 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M10 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



③ 三価ユニクロ極低頭キャップ SCM435材 ※数通り対応可能です


| | L6 | L8 | L10 | L12 | L16 | L20 | L25 | L30 |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M3 | ○ | ○ | | | | | | |
| M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M8 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M10 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |



参考 ローヘッドキャップ (SCM435/XM7)

最大締付けトルク

| ネジ呼び | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 最小極限引張力 (N) | 7,300 | 11,800 | 16,700 | 30,500 | 48,200 |
| 最大締付トルク Tfmax(N・m) | 2 | 4 | 8 | 12 | 35 |



参考 極低頭キャップ (SCM435/XM7)

最大締付けトルク

単位：N・m

| ネジ呼び | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---------------------|----|----|-----|----|----|-----|
| 最大締付トルク (Tf max) | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 10 | 18 |



株式会社 三笠・鋌螺



JQA-QMA13030



JQA-EM5865

ステンレス低頭キャップ おかげさまで販売拡大中です！

① ステンローヘッドキャップ XM7 材

※数通り対応可能です

◎在庫品

| | L10 | L12 | L16 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| M5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| M6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M8 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



② ステン極低頭キャップ XM7 材

※数通り対応可能です

◎在庫品

| | L5 | L6 | L8 | L10 | L12 | L16 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| M4 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| M5 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| M6 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M8 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M10 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



その他にも六角穴付き製品として並目（生地 各種メッキ）、全ネジ、細目、皿、ボタン（生地 ユニクロ 三価クロメート）、フランジ、セムス、ホーロー各種（くぼみ、平、棒、剣、Wポイント、ギザ）、アンブラコ製品在庫展開しております。

また、特殊サイズ、マイクロサイズ、太物、エア抜き商品などもお気軽にお問い合わせ下さい。

 株式会社 三笠・鋌螺



JQA-QMA13030



JQA-EM5865

TEL 072-965-5930 FAX 072-965-5599
 TEL 072-965-5680 FAX 072-963-0552
 TEL 072-963-1261 FAX 072-965-5692
 TEL 047-701-3101 FAX 047-701-3201
 TEL 052-381-7571 FAX 052-383-4626
 TEL 082-823-1234 FAX 082-823-1209
 TEL 092-501-6281 FAX 092-501-6289
 TEL 022-253-6681 FAX 022-253-6682



- 本社
- 大阪営業部販売1課
- 大阪営業部販売2課
- 東京支店
- 名古屋支店
- 広島支店
- 福岡支店
- 仙台出張所

東大阪市横枕6番1号
 東大阪市横枕6番1号
 東大阪市横枕6番1号
 千葉縣市川市塩浜2丁目17番地
 名古屋市港区宝神5丁目803
 広島県安芸郡海田町蟹原2-6-3-7
 福岡市博多区井相田2丁目11-46
 仙台市宮城野区榴岡4-12-12-402