



在庫販売始めました

ステンローヘッドキャップ

ステン極低頭キャップ

NEW



ステンローヘッドキャップ



ステン極低頭キャップ

特徴

- 頭部の高さが低く、隙間の無い箇所に使用でき、ネジの軽量化につながります。
- 皿モミ加工、ザグリ加工をしなくても使用可能なため、作業工程の削減や短縮にもつながります。
- 極低頭キャップの高さは1.5ミリです。特に薄い板などを取付ける場合には最適といえるでしょう。

使用用途

携帯機器、オフィス家具、自動車、家具、アクセサリ、家電など。
最近では、デザイン面も重視された場所にも使用されています。

規格表 サイズ構成については裏面をご覧ください。

是非ともお引き合い、お待ちしております！

※ 材質やサイズ等詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。

ステンローヘッドキャップ



【規格表】

	M4	M5	M6	M8	M10
頭高 k	2.8	3.5	4	5	6
頭径 dk	7	8.5	10	13	16
穴対辺 s	2.5	3	4	5	6
穴深さ t	2.4	2.8	3.1	3.9	4.6
ピッチ p	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5

【サイズ表】

	M4	M5	M6	M8	M10
10	○		○		
12	○	○	○	○	
16	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30			○	○	○
35				○	○
40					○

ステン極低頭キャップ



【規格表】

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
頭高 k	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
頭径 dk	6	8	9	10	13	16
穴対辺 s	1.5	2	3	3	4	5
穴深さ t	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
ピッチ p	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5

【サイズ表】

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	○					
6	○	○				
8	○	○	○			
10	○	○	○	○		
12	○	○	○	○	○	
16		○	○	○	○	○
20		○	○	○	○	○
25			○	○	○	○
30				○	○	○
35					○	○
40						○

詳細については、営業担当にお問い合わせ下さい。



株式会社 三笠・鋌螺

