



## 建築用アンカーボルトのご紹介

建築用アンカーボルトは、建物と基礎コンクリートをつなぐ重要な役割を担います。

三笠・鋌螺では様々な形状のアンカーボルトを協力メーカーと一緒に提供させて頂いています。

標準のL型アンカーをはじめ、J型やお客様のご要望に応じた加工が可能です。材質もSS材の他に特殊鋼関連も対応可能ですので是非一度、お声かけをお願いします。



L型



オーフボルト

### 取扱材質・径

#### 丸鋼

SS400  $\phi 6 \sim \phi 60$   
SR235  $\phi 9 \sim \phi 25$

#### 異形棒鋼

SD295 D6 ~ D16  
SD345 D10 ~ D51  
SD390 D19 ~ D51  
SD490 D16 ~ D51

#### ステンレス

SUS304、SUS304J3、SUS316、  
異形鉄筋

#### 特殊鋼

S35C、S45C、SCM435、SCM440 他  
熱処理 (A, H, N) 対応

### 加工内容

#### 切断加工

45°C斜めカット  
Vカット

#### ネジ加工

切削ネジ  
転造ネジ  
左ネジ  
先取 (平先・丸先)

#### 曲げ加工 ※裏面参照

プレス曲げ  
ベンダー曲げ

#### その他

めっき加工 (ドブ、ユニクロ、  
SGめっき等)、溶接、4面たたき

是非ともお引き合い、お待ちしております

※ 材質やサイズ等詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。

## 曲げ加工品のご紹介

建築現場をはじめ、様々な場所で活用される鋼材の曲げ加工品

長年蓄積されたノウハウを基に、多品種の短納期対応を実現しています。また、困難な曲げ形状でも加工対応が可能です。以下、製品群の他にも、ご要望に応じた形状について加工対応を検討してしますので、是非ご相談ください。



S曲げ加工



ベース曲げ



オーフ

## 接着系アンカー用 BT

接着系アンカー（ケミカルアンカー）は、接着材の化学反応により基礎と固定力アップを目的としたものです。

異形棒鋼の先端を斜めカットしたボルトが主要製品となります。



先端斜めカット品



先端Vカット品

詳細については、営業担当にお問い合わせ下さい。

