

# 脱落防止用リング ナットストッパーズプリング

◆ワンタッチ取付けにより、  
ナットの脱落・ゆるみ止めが可能!!

◆コンパクト化により、  
リングを付けたままボックスレンチで増締が可能!!



## 組付方法



ピン両先端部を  
同一のネジ溝にセットする。



ピンの右先端部を  
円周回転方向にプッシュする。



ピンが適正位置まで  
セットされた事を確認する。

## 特長

- ◆ピン穴端部がネジ谷部に噛み込み、ナット脱落を防ぎます。
- ◆治具、工具類未使用、ワンプッシュで組付け完了。(繰り返し使用可能)
- ◆ナット外径内に収まるため、ボックスレンチで増締が出来る。(ピンの取外し不要)

※標準品は塗装無し、焼付塗装は別注品となります。

	適応ボルトサイズ	備考	
		材質	線径
①	M8	SUS304 WPB	0.6
②	M10・M12		0.7・0.8
③	M14		1.0
④	M16		1.2
⑤	M20 (3/4)		1.4

上記以外のサイズで別注又は別用途の相談も賜りますのでお気軽にご相談ください。

ねじの総合専門商社  株式会社 三笠・鉄螺



■本社 〒578-0954 東大阪市横枕6番1号  
TEL 072-965-5930 FAX 072-965-5599  
■支店 東京/名古屋/広島/福岡  
■出張所 仙台

弊社ホームページへ  
QRコードから簡単アクセス!!  
<http://www.mikasa-byoura.co.jp>

